

### **A termék előnyei**

- tökéletes motorvédelem
- nagy terhelhetőség
- kiváló kopásvédelem
- könnyű váltás
- nincs kuplung csúszás

### **Felhasználási terület**

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 csúcsteljesítményű motorolaj egyaránt alkalmazható nagyteljesítményű katalizátorral szerelt és nem szerelt motorkerékpárokhoz egyaránt.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 tökéletes választás minden nagyteljesítményű országúti és off-road motorkerékpárhoz, amelyek a maximális fordulatszám közelében, magas hőmérsékleten üzemelnek. Egyaránt alkalmazható országúti és verseny (speed, enduro) motorkerékpárokhoz.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 kimagasló motorvédelmet és kiváló kapcsolási komfortot biztosít. Nem tapasztalható kuplung csúszás a nedves tengelykapcsolóval szerelt járműveknél sem. A kuplung használatához szükséges erőt csökkenti, javítva ezzel a sebességváltás biztonságát.

### **Teljesítményszintek, jóváhagyások**

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-50  
API SL  
JASO MA2

### **Felépítés, jelleg**

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 a korszerű, négyütemű motorkerékpár-motorok magas teljesítményszintű, kimagasló motorvédő képességű- extrém körülmények között is -, korszerű szintetikus motorolaja. A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 a legújabb generációs viszkozitás-módosító adalék komponensének köszönhetően a motorban, váltóban, illetve az olajkenésű tengelykapcsolókban fellépő intenzív nyíróerő igénybevételeknek kiválóan ellenáll, így az olaj egyedülállóan stabil viszkozitású marad teljes élettartama során (magas HTHS viszkozitás).

Ez a magas hőmérsékleten is stabil viszkozitás biztosítja a folytonos, nagy teherbíró képességű kenőfilmet a magas fordulatszámon, gyakran lökészerű terhelésállapotokban üzemelő motorkerékpár-motorok alkatrészei között.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 szintetikus motorolaj a kimagasló kopásvédelem mellett, nagyfokú motortisztaságot biztosít az égéstér lerakódás szempontjából legveszélyesebb pontjain (dugattyúgyűrű-hornyok), az olajjáratokban és az olajhűtőben egyaránt.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 szintetikus motorolaj a nedves tengelykapcsolóval ellátott motorkerékpárok esetében optimális súrlódási karakterisztikát biztosít a tengelykapcsoló-lamellák között, így a megfelelő nyomtatékvitel mellett a tengelykapcsoló természetes elhasználódási folyamata is lelassul. A váltóban lehetővé teszi a sebességi fokozatok gyors, és rángatásmentes kapcsolhatóságát.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 szintetikus motorolaj összetételének (speciális alapolaj és komplex adalékrendszer) köszönhetően szélsőséges üzemeltetési feltételek mellett is biztosítja a négyütemű motorkerékpár-motorok alkatrészeinek kedvező kenésállapotát, magas fokú kopásvédelmet és tisztaságot.

**Tipikus jellemzők**

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,856
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	123,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	18,0
Viszkozitási index	163
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

**Tárolási, kezelési előírások**

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Tűzveszélyesség: IV. fokozat, "D" osztály.

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

**Rendelési információk****Cikkszámok és kiszerezési formák:**

13006117 1 literes műanyag flakon (csak rendelésre)

13008179 216,5 literes acéllemez hordó (csak rendelésre)

**Rendelésfelvétel:**

Telefon: 0680201296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 0634348010

E-mail: kenoanyag@mol.hu