

MOL Dynamic Transit 10W-30

univerzális motorolaj



A MOL Dynamic Transit 10W-30 modern olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból, magas személy- és haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosító többcélú, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával és folyási jellemzőket módosító komponensekkel előállított termék.

Alkalmazási terület



EGR és SCR rendszerrel ellátott dízel haszongépjárművek és autóbuszok

Vegyes gépjárműpark

Hagyományos benzines és dízel, szívó- és turbófeltöltött haszon- és személygépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Univerzális

Széleskörű használhatósága lehetőséget biztosít a kenőanyagok számának csökkentésére

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas szintű bázikus tartalék

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

MOL Dynamic Transit 10W-30

univerzális motorolaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-30
ACEA E7
API CI-4
API SL
Global DHD-1
MAN M 3275
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
MTU Type 2
Caterpillar ECF-2
MACK EO-M Plus
Deutz DQC III-10
Mack EO-N

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,872
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	78,9
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,9
Viszkozitási index	144
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C