MOL Hydro HM 32

hidraulikaolaj

A MOL Hydro HM 32 nagy finomítási fokú alapolajokból előállított, cink-tartalmú kopáscsökkentő adalékot tartalmazó általános célú hidraulikus munkafolyadék, mely kielégíti ill. meghaladja a DIN 51524-2 (HLP) és ISO 11158 (HM) követelményeit. Megbízható teljesítményt nyújt az ipari és mobil hidraulikus berendezések széles köre számára.

Alkalmazási terület

- Nagy nyomáson és nehéz üzemi körülmények között működő hidraulikus rendszerek
- Szerszámgépek hidraulikus rendszerei
- Cirkulációs rendszerek
- Műanyagipari gépek hidraulikus rendszerei
- Turbo-, csavar- és szárnylapátos kompresszorok
- Földmunka- és erdőipari gépek hidraulikus rendszerei

Tulajdonságok és előnyök

Jó kopásvédelem	Megbízható berendezés védelem, hosszú gépélettartam Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez
Jó hő-és hidrolitikus stabilitás	Biztosítja a szervo-, és szabályzó szelepek beragadás mentes üzemelését Alacsony üledékképződés Hosszú olajcsere intervallum Megbízható működés, alacsony üzemelési költség
Kiváló szűrhetőség	Nedvesség jelenlétében sem romlik a szűrhetőség Kisebb karbantartási költség és környezetterhelés
Jó vízelváló képesség	A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása Hosszabb olajtöltet és berendezés élettartam
Jó korrózióvédő hatás	Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is
Gyors levegőelválás	Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye A levegő távozása nem idéz elő rendellenes habzás növekedést Megbízható üzemelés, hosszabb berendezés élettartam

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 32
ISO 11158 HM
ISO-L-HM
DIN 51524-2 (HLP)
AFNOR NF-E-48603 (HM)

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: mollubricants.com
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL Hydro HM 32
hidraulikaolaj

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	32,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	5,4
Viszkozitási index	98
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.
Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C