

**MOL-LUB**

**Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Kft.**

2931 Almásfüzitő, Fő út 21, 2931 Almásfüzitő, Pf. 1. E-mail: lubricants@mol.hu

**Minőségi követelmények MOL-LUB 50481**

**MOL Farm Grease 2MG lítiumbázisú kenőzsír**

**Minőségi specifikáció**

Jellemző [Mértékegység]	Követelmény	Módszer
Külső	fekete, homogén	Vizuális
Penetráció 25 °C-on, 60 törés után [0,1 mm]	265 - 295	ISO 2137:1985
Cseppenéspont [°C]	min. 180	MSZ ISO 2176
Tárolás alatti olajelválás [% (m/m)]	max. 5	ASTM D 1742-06
Négygolyós vizsgálat, összehegedési terhelés [N]	min. 2600	DIN 51350-4:1984
Négygolyós vizsgálat 60 min/400 N, kopási átmérő [mm]	max. 0.8	DIN 51350-5:1984
Oxidációs stabilitás (100 h, 100°C, nyomáscsökkenés) [kPa]	max. 35	DIN 51808:1978

**TÁROLÁS:** Tárolási hőmérséklet -5°C - +45°C

Nedvességtől, közvetlen napsütéstől vagy egyéb szennyezőanyagoktól a terméket távol kell tartani.

Fő u. 21 Almásfüzitő, H-2931 HUNGARY Tel: 36 34 526 427, Fax: 36 34 526 325