

# AdBlue

## NOx- redukáló adalék



Az AdBlue® NOx-redukáló adalék karbamidból és desztillált vízből készült színtelen, átlátszó, enyhén szúrós, ammónia szagú folyadék, 32,5% névleges karbamid koncentrációval.

### Alkalmazási terület



SCR (szelektív katalitikus redukció) rendszerrel ellátott gépjárművek

Euro IV, Euro V és Euro VI-os nitrogén-oxid kibocsátási normákat kielégítő gépjárművek

### Tulajdonságok és előnyök

Szigorúan ellenőrzött minőség

Hosszú SCR kipufogógáz utánkezelő rendszer élettartam

### Specifikációk és jóváhagyások

ISO 22241-1:2006  
DIN 70070

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 20°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	1,087 - 1,093
Kristályosodási hőmérséklet [°C]	-11,5
pH (10%-os deszt.vizes oldat)	9,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 18 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -11°C - +25°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 31021090

#### Cikkszámok és kiszerezési formák:

19010004	AdBlue 218KG	200L műanyag hordó
19010362	AdBlue 1090KG HU	IBC
19010363	AdBlue TA (L)	Tankautó (csak rendelésre)
19010195	AdBlue 10L	
19010293	AdBlue 5L	

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: mollubricants.com

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2021.05.17 11:00

1 / 1 oldal.

Verzió: 022.002.000