

# MOL ATF

## automata hajtóműolaj



A MOL ATF különleges ásványolajipari technológiákkal finomított bázisolajokból a magas minőségi követelményeknek megfelelő adalékolással gyártott automata hajtóműolaj.

### Alkalmazási terület



Személygépkocsik és kishaszonjárművek automata váltói

Hidraulikus szervóberendezések

Targoncák, emelőgépek

Hajó hajtóművek

### Tulajdonságok és előnyök

Optimális súrlódási karakterisztika

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Jó kopásvédelem

Kiváló nyírásstabilitás

Pontos és zajmentes fokozatváltás  
Komfortos és takarékos üzemeltetés

Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez

Kenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrzi

### Specifikációk és jóváhagyások

MAN 339 Typ L2  
MAN 339 Typ V1  
MAN 339 Typ Z1  
ZF TE-ML 04D[ZF001251]  
ZF TE-ML 14A[ZF001251]  
ZF TE-ML 17C[ZF001251]  
GM Dexron-IID  
GM Type A Suffix A  
Ford Mercon  
ZF TE-ML 02F  
ZF TE-ML 03D  
ZF TE-ML 05L  
ZF TE-ML 09  
ZF TE-ML 11A  
Voith H55.6335  
Allison C-4

# MOL ATF

## automata hajtóműolaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,863
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	37,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	8,00
Viszkozitási index	175
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C