

MOL Dynamic Forest

fűrészgép lánckenőolaj



A MOL Dynamic Forest berágódásgátló és tapadó képesség javító, oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó, magas minőségű, korszerű fűrészgép lánckenőolaj.

Alkalmazási terület



Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Csökkenti a láncelemek, a fogak, és a vezetőlemez kopását
Hosszú lánc élettartam

Kiváló tapadás, erős szálhúzás

Gazdaságos felhasználást tesz lehetővé

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Fakitermeléshez az év bármely időszakában használható

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,888
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	100
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	10,9
Viszkozitási index	92
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C