

MOL Dynamic Garden 2T

kétütemű motorolaj



A MOL Dynamic Garden 2T magas finomítási fokú ásványi alapolajokból és magas teljesítményű adalékokból készült, előoldott, kétütemű kerti kisgépek motorolaj. Széles skálán teljesíti, illetve meghaladja a vezető kerti kisgépek gyártók MTD, Briggs & Stratton, a Honda, és a Tecumseh motorolaj előírásait. A keverékkenésű rendszerekben megfelelő kenést a motorgyártó szervizutasításában előírt keverési arány megtartása mellett biztosít. A MOL Dynamic Garden 2T használata bioetanol (E85) tartalmú üzemanyagokkal működő keverékkenésű kétütemű motorokhoz nem javasolt.

Alkalmazási terület



Kétütemű kerti kisgépek motorjai (rotációs kapák, fűnyírók, motoros kaszák, motoros kézi láncfűrészek, áramfejlesztők, stb.)

Tulajdonságok és előnyök

Előoldó adalékot tartalmaz	Az üzemanyaggal tökéletesen keveredik
Alacsony hamutartalom	Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-kibocsátását
Kimagasló tisztító hatás	Folyamatosan biztosítja a dugattyú és az égéstér tisztaságát, valamint a dugattyúgyűrűk szabad mozgását

Specifikációk és jóváhagyások

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,868
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	60,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	8,7
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	90
Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)]	0,05

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Dynamic Garden 2T

kétütemű motorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100061	MOL Dynamic Garden 2T 0,1L	0,1L fém flakon
13301092	MOL Dynamic Garden 2T 0,6L	0,6L műanyag flakon
13301093	MOL Dynamic Garden 2T 0,6L BRO	0,6L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu