MOL Dynamic Gold 5W-30

szintetikus motorolaj

A MOL Dynamic Gold 5W-30 duális kenőfilm technológiával készült, a legmagasabb személygépjármű teljesítményszinteket és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított csúcsteljesítményű, alacsony hamutartalmú, hosszú olajcsere periódusra kifejlesztett szintetikus motorolaj.

Alkalmazási terület

- 2010-től gyártott Opel/GM/Chevrolet dízelmotorok
- Közvetlen befecskendezésű Common Rail és PD TDI rendszerrel felszerelt dízelmotorok
- Normál olajcsereperiódussal üzemelő VW/Audi/Skoda/Seat dízelmotorok
- Dízel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek
- Benzin és dízelüzemű, szívó és turbófeltöltött személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorojai

Tulajdonságok és előnyök

Duális kenőfilm technológia	Normál motor üzemmódban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén molekuláris védőréteget alkotva gátolja a fémfelületek érintkezését és kopását
Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)	Hosszú katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartam
Extrém hidegfolyási tulajdonságok	Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát
Alacsony párolgási hajlam	Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást Gazdaságos üzemeltetés
Kiváló hő- és oxidációs stabilitás	Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését
Kiemelkedően hosszú olajélettartam	Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés
Kiváló koromkezelés	Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: mollubricants.com
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL Dynamic Gold 5W-30

szintetikus motorolaj

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30
API SN
ACEA C3
ACEA C2
API SM
API SL/CF
Opel OV 040 1547 - D30
VW 502 00/505 01
VW 505 00
MB-Approval 229.52
BMW Longlife-04

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,854
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	70,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	11,7
Viszkozitási index	162
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.
Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.
Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: mollubricants.com
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu