

# MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

## szintetikus motorolaj



A MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 duális kenőfilm technológiával készült, a legmagasabb személygépjármű teljesítményszinteket és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított csúcsteljesítményű, alacsony hamutartalmú, hosszú olajcsere periódusra kifejlesztett szintetikus motorolaj.

### Alkalmazási terület



Hosszú olajcsereperiódussal üzemelő VW/Audi/Skoda/Seat benzín- és dízelmotorok

Közvetlen befecskendezésű Common Rail és PD TDI rendszerrel felszerelt dízelmotorok

Dízel részecszeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

### Tulajdonságok és előnyök

Duális kenőfilm technológia

Normál motor üzemmódban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén molekuláris védőréteget alkotva gátolja a fémfelületek érintkezését és kopását

Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)

Hosszú katalizátor és dízel részecszeszűrő élettartam

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást Gazdaságos üzemeltetés

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30

API SN

VW 504 00/507 00

MB-Approval 229.51

ACEA C3

BMW Longlife-04

Porsche C30

# MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30

## szintetikus motorolaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,852
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	67,1
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	11,8
Viszkozitási index	174
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13301113	MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 1L	1L műanyag flakon
13301115	MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 4L	4L műanyag kanna
13301870	MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG	60L fém hordó
13301868	MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG	216,5L fém hordó
13302037	MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 860KG	IBC (csak rendelésre)
13302033	MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu