

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj



A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 szintetikus alapolajokból készül, kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkező, csúcsmínőségű motorkerékpár motorolaj. A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 szintetikus alapolaja az intenzív termikus és mechanikai nyíró-igénybevételeknek is kiválóan ellenáll, így a nagy fajlagos teljesítményű, magas fordulatszámú üzemelő motorkerékpár motorokban is kiemelkedő védelmet biztosít. A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 a kimagasló kopásvédelem mellett nagyfokú motortisztaságot biztosít az égéstér lerakódás szempontjából legveszélyesebb pontjain (dugattyúgyűrű-hornyok), az olajjáratokban és az olajhűtőben egyaránt.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 motorolaj összetétele szélsőséges üzemeltetés mellett is biztosítja a motorok alkatrészeinek megfelelő kenésállapotát.

Alkalmazási terület



Levegő- vagy folyadékűtéses motorkerékpárok

Külön és egybeépített váltóval szerelt motorkerékpárok

Száraz és nedves kuplungos motorkerékpárok

Katalizátoros és katalizátor nélküli motorkerékpárok

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas viszkozitás-index

Hidegindításkor alacsony indítónyomaték, magas üzemi hőmérsékleten stabil kenőfilm

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékátvitel

Kimagasló tisztító hatás

Folyamatosan biztosítja a dugattyú és az égéstér tisztaságát, valamint a dugattyúgyűrűk szabad mozgását

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-60
API SL
JASO MA2

MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60

szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,852
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	152,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	23,9
Viszkozitási index	188
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100090 MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 X1L 1L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu