

MOL Dynamic Sprint 2T

kétütemű motorolaj



A MOL Dynamic Sprint 2T magas teljesítményszintű, a japán és európai teljesítményszinteknek megfelelő, magas finomítási fokú ásványi alapolajokból korszerű adalékrendszer felhasználásával készült, előoldott kétütemű motorolaj. Keverékes rendszerekben megfelelő kenést a motorgyártó által a gépkönyvben előírt keverési arány (ez rendszerint 1:50) megtartása mellett biztosít. A MOL Dynamic Sprint 2T használata nem javasolt bioetanol (E85) tartalmú üzemanyagokkal működő keverékkenésű kétütemű motorokhoz.

Alkalmazási terület



Benzines keverékkenésű és olajbefecskendezős (autolube) kétütemű motorok

Katalizátoros és katalizátor nélküli motorkerékpárok

Korszerű kétütemű mopedek és robogók

Tulajdonságok és előnyök

Előoldó adalékot tartalmaz

Az üzemanyaggal tökéletesen keveredik

Kimagasló tisztító hatás

Megakadályozza a gyújtógyertya-zárlatot, késlelteti a kipufogórendszer eltömődését

Alacsony hamutartalom

Mérsékli a motor füstölését és a károsanyag-kibocsátását

Kiváló kopásvédelem

Tartósan nagy igénybevétel mellett is hosszú motorélettartam

Specifikációk és jóváhagyások

JASO FD
API TC+
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,868
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	65,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	8,7
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	92
Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)]	0,14

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Dynamic Sprint 2T

kétütemű motorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100100 MOL Dynamic Sprint 2T X1L

1L műanyag flakon

13300286 MOL Dynamic Sprint 2T 860KG

IBC (csak rendelésre)

13301142 MOL Dynamic Sprint 2T

Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu