

MOL EcoClean-W

motorlemosó



A MOL EcoClean-W egy magas hatóanyagtartalommal rendelkező, vízbázisú zsírtalanító folyadék.

Alkalmazás:

- Erős vízszugárral mossuk le a tisztítandó felületet.
 - Lehetőség szerint ecseteléssel, szórással, vagy bemártással vigyük fel tisztítandó felületre.
 - 15-20 perc áztatási idő után, a felületen lévő szennyeződések felazítva, feloldja.
 - Ezután ismét erős vízszugárra ismét távolítsuk el a szennyeződések a felületről.
- Erősen szennyezett felületes esetén többszöri áztatás és mosás javasolt.

Festett és lakkozott felületek esetén ne lépjük túl az ajánlott áztatási időt, mert károsodhat a bevonat.

Alkalmazási terület



Járművek olajjal, zsírral, bitumennel szennyezett felületeinek tisztítása

Vasúti tartálykocsik és földalatti tartályok tisztítása

Üzemi padlók és csempefelületek tisztítása

Átmeneti védőolajjal kezelt lemezek feldolgozás előtti zsírtalanítása

Tulajdonságok és előnyök

Optimalizált hatóanyag tartalom

A legerősebb szennyeződések is hatékonyan eltávolítja

Oldószer mentes összetétel

Gyújtóforrás környezetében is biztonságosan használható

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárga, üledék mentes
pH	8,1
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	1,02

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárta helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5°C - +35°C

MOL EcoClean-W

motorlemosó



Rendelési információk

Vámtarifaszám 34022090

Cikkszámok és kiszerelési formák:

19010411 MOL EcoClean-W 1L

1L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu