

# MOL Essence 5W-30

## szintetikus motorolaj



A MOL Essence 5W-30 háromszoros antioxidáns védelmet nyújtó magas teljesítményű szintetikus bázisolajok, és komplex adalékrendszer felhasználásával előállított korszerű termék, személy- és kishaszongépjárművek számára.

### Alkalmazási terület



Benzin és dízelüzemű, szívó és turbófeltöltött személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Szívó, turbófeltöltött és közvetlen befecskendezésű dízel motorok

### Tulajdonságok és előnyök

Háromszoros antioxidáns védelem

Háromoldalú kölcsönhatások révén gátolja az öregedésért felelős szabad gyökök jelenlétét, ezzel növeli a motorolaj és a motor élettartamát

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást  
Gazdaságos üzemeltetés

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30  
API SL/CF  
ACEA A3/B4  
VW 502 00/505 00  
GM-LL-B-025

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,855
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	70,87
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	12,00
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Essence 5W-30

## szintetikus motorolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C