

MOL Essence Diesel 10W-40

részszintetikus dízelmotor olaj



A MOL Essence Diesel 10W-40 háromszoros antioxidáns védelmet nyújtó, magas teljesítményű szintetikus, valamint prémium minőségű, magasan finomított ásványi bázisolajok és komplex adalékrendszer felhasználásával előállított korszerű termék dízel személy- és kishaszonjárművek számára.

Alkalmazási terület



Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Szívó, turbófeltöltött és közvetlen befecskendezésű dízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Háromszoros antioxidáns védelem

Háromoldalú kölcsönhatások révén gátolja az öregedésért felelős szabad gyökök jelenlétét, ezzel növeli a motorolaj és a motor élettartamát

Kiváló nyírásstabilitás

Viszkózitási tulajdonságait az olajcsere-periódus teljes időtartama alatt megőrzi

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást Gazdaságos üzemeltetés

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: SAE 10W-40
ACEA A3/B4
ACEA A3/B3
API CF/SL
VW 505 00

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,871
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	93,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,1
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Essence Diesel 10W-40

részsztetikus dízelmotor olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C