

# MOL Farm Protect E9 15W-40

## többszintű dízelmotor olaj



A MOL Farm Protect E9 15W-40 magasan finomított, nagy teljesítményű alapolajokból a legmodernebb komplex adalék rendszer felhasználásával gyártott csökkentett hamutartalmú motorolaj. Megfelel a legmodernebb, kipufogógáz utókezelő berendezésekkel (DPF, EGR, SCR, DOC) felszerelt mezőgazdasági gépek által támasztott követelményeknek. Amennyiben gépgyártói előírás és az alkalmazási körülmények lehetővé teszik, az olajcsere intervallum az 500 üzemórát is elérheti.

Alkalmazása segít teljesíteni az aktuális Stage V emissziós normákat.

### Alkalmazási terület



Traktorok, önjáró mezőgazdasági gépek dízel részecskeszűrővel (DPF) szerelt motorjai

Aggregátok, öntözőberendezések

Hidraulikus rendszerek, ahová a gyártó motorolaj alkalmazását írja elő

### Tulajdonságok és előnyök

Alacsony hamutartalom

Garantálja a kipufogógáz utókezelő berendezések hosszú élettartamát

Alacsony olajfogyasztás

Kevesebb utántöltés, gazdaságos üzemeltetés

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Magas szintű bázikus tartalék

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: SAE 15W-40

ACEA E9-12

ACEA E7-12

API CJ-4/SM

API CI-4 Plus

API CI-4

API SM/CF

JASO DH-2

MAN M 3275

MAN M 3575

Volvo VDS-4

Renault RLD-3

Caterpillar ECF-2

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Cummins CES 20081

MACK EO-O Premium Plus

DDC 93K218

Allison C-4

Deutz DQC III-10LA

# MOL Farm Protect E9 15W-40

## többszintű dízelmotor olaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	109
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,4
Viszkozitási index	135
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13008951 MOL Farm Protect E9 15W-40 50KG

60L fém hordó

13008949 MOL Farm Protect E9 15W-40 180KG

216,5L fém hordó

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu