

# MOL Forest 150

## fűrészgép lánckenőolaj



A MOL Forest 150 berágódás gátló és tapadó képesség javító, oxidáció- és korrózió gátló adalékokat tartalmazó, magas minőségű korszerű fűrészgép lánckenőolaj.

### Alkalmazási terület



Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Csökkenti a láncelemek, a fogak, és a vezetőlemez kopását  
Hosszú lánc élettartam

Kiváló tapadás, erős szálhúzás

Gazdaságos felhasználást tesz lehetővé

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Fakitermeléshez az év bármely időszakában használható

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 150

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	154
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,8
Viszkozitási index	97
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	245

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C