

MOL GMO L-KAT

gázmotorolaj



A MOL GMO L-KAT alacsony hamutartalmú korszerű ásványolajipari technológiákkal előállított, különlegesen finomított, magas oxidációs stabilitású alapolajokból, speciális adalékrendszerrel készülő gázmotorolaj.

Alkalmazási terület



Földgáz, metán, biogáz illetve LPG hajtóanyaggal működő, katalizátorral szerelt, feltöltött stabil gázmotorok

Szegény gázkeverékkel, magas üzemi hőmérsékleten üzemelő négyütemű gázmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Emelt korrózióvédő hatás

Megakadályozza az égés folyamán keletkezett savas jellegű égéstermékek károsító hatását

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Jó kopásvédelem

Megbízható berendezés védelem, hosszú gépélettartam

Detergens-diszpergens tulajdonság

Biztosítja a berendezés megfelelő tisztaságát

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 40
API CF
Jenbacher TA1000-1107

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	146,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,6
Viszkozitási index	98
Folyáspont [°C]	-21
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	5,6
Hamutartalom (szulfát) [% (m/m)]	0,46

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL GMO L-KAT

gázmotorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C