


# MOL Hykomol 80W-90

## közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol 80W-90 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

### Alkalmazási terület



Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei

Olajkenésű gördülőcsapágyak

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Korszerű adalékrendszer

Alacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Kiemelkedő korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás

Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi

Hosszan tartó alkatrész védelem

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90  
API GL-4  
MIL-L-2105

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	145,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,6
Viszkozitási index	99
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:mollubricants.com

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2021.11.29 10:27

1 / 2 oldal.

Verzió: 030.018.000

# MOL Hykomol 80W-90

## közlekedési hajtóműolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat.

Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13301329	MOL Hykomol 80W-90 1L	1L műanyag flakon
13301331	MOL Hykomol 80W-90 4L	4L műanyag kanna
13100180	MOL Hykomol 80W-90 50KG	60L fém hordó
13100181	MOL Hykomol 80W-90 180KG	216,5L fém hordó
13100178	MOL Hykomol 80W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)
13300240	MOL Hykomol 80W-90	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu