


# MOL Hykomol Synt 75W-90

## részszintetikus közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol Synt 75W-90 szintetikus és magas finomítású fokú ásványolajból komplex adalékrendszer felhasználásával előállított többfokozatú közlekedési hajtóműolaj.

### Alkalmazási terület



Haszongépjárművek differenciálművei

Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Személygépkocsik és kishaszonjárművek differenciálművei

Személygépkocsik és kishaszonjárművek manuális váltói

Targoncák, emelőgépek

Hipoid fogazatú hajtóművek

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló terhelésfellevő képesség

Korszerű adalékrendszer

Rész-szintetikus formula

Kiváló kopásvédelem

Alacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Stabil kenőfilmet képez, véd a berágódás ellen

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Széles hőmérséklet tartományban optimális kenés

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm

Kiterjesztett szerviz periódust tesz lehetővé

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 75W-90

*Tatra TDS 80/32*

API GL-5

API GL-4

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

ZF TE-ML 17B

# MOL Hykomol Synt 75W-90

részszintetikus közlekedési hajtóműolaj



## Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,859
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	109,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	15,4
Viszkozitási index	147
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

## Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

## Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

### Cikkszámok és kiszereési formák:

13302047	MOL Hykomol Synt 75W-90 X1L	1L műanyag flakon
13300376	MOL Hykomol Synt 75W-90 10LA	10L műanyag kanna
13300618	MOL Hykomol Synt 75W-90 50KG	60L fém hordó
13300380	MOL Hykomol Synt 75W-90 170KG	216,5L fém hordó
	MOL Hykomol Synt 75W-90	Tankautó (csak rendelésre)

### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu