

MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

szintetikus közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 magas teljesítményű szintetikus bázisolaj és modern, komplex adalékrendszer felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj, amely hosszú olajcsere periódust és megbízható működést tesz lehetővé.

Alkalmazási terület



Korszerű személygépkocsik, SUV-ok, kishaszonjárművek manuális váltói

Tulajdonságok és előnyök

Kimagasló oxidációs stabilitás	Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást
Alacsony sűrűlódási tényező	Jó hatásfok és alacsony üzemanyag fogyasztás
Kiváló hőstabilitás	Megakadályozza az iszap és lerakódás képződést, csökkenti a szervízigényt
Kiváló hidegfolyási tulajdonságok	Üzemanyagtakarékos működés alacsony hőmérsékleten
Alacsony habzási hajlam	Nagy fordulatszám mellett is folytonos, stabil kenőfilm
Kiváló kopásvédelem	Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 75W-90
API GL-4
VW 501 50

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,858
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	102
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,0
Viszkozitási index	176
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	215

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol Syntrans V 75W-90

szintetikus közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13301977	MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 50KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13300572	MOL Hykomol Syntrans V 75W-90 170KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu