

MOL WO M 22

gyógyászati fehérrolaj



A MOL WO M 22 fehérrolaj többlépcsős finomítás során előállított nagy tisztaságú ásványolaj-bázisú termék. Aromás komponenseket nem tartalmaz.

Megfelel a legfontosabb gyógyászati fehérrolaj specifikációknak, így az Európai Gyógyszerkönyv illetve a Magyar Gyógyszerkönyv Paraffinum liquidum-ra vonatkozó előírásainak, valamint kielégíti és meghaladja az amerikai Food and Drug Administration (FDA) 172.878 és 178.3620(a) tisztasági követelményeit.

Nagyobb tisztasága miatt megfelel a technikai célú alkalmazásokra, mint a textil-, műanyag-, gumi- és vegyiparban segéd- illetve alapanyagként történő felhasználásra.

Alkalmazási terület



Gyógyszeripari termékek gyártása

Oltóanyagok gyártása

Kozmetikai termékek gyártása

Élelmiszerek gyártása

Konzervipari segédanyag

Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő gépek

Tulajdonságok és előnyök

Nagyfokú tisztaság

Kémiaileg semleges, kielégíti a legszigorúbb tisztasági követelményeket

Az élő szervezetekkel közvetlen kapcsolatba kerülve egészségkárosodást nem okoz, amennyiben betartják az előírásokat

Szintelen, szagtalan

A termék színét, szagát nem változtatja meg

Aromásmentes

Biztonságos felhasználás

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 22

KOSHER

HALAL

European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)

Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)

FDA 172.878

FDA 178.3620(a)

MOL WO M 22

gyógyászati fehérolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	színtelen, fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,850
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	22
Dinamikai viszkozitás 20°C-on (számított) [mPa.s]	50
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	200
Színszám (Saybolt)	+30

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben.

Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 35°C