



LIMITÁLT  
KIADÁS

# MOL GRILL GÁZPALACK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Az Ön által vásárolt grill gázpalack használatba vételéhez és kezeléséhez kívánunk segítséget nyújtani az alábbiakban:  
A gyorscsatlakozós grill gázpalack kizárólag a szettben található nyomáscsökkentővel működtethető, más típusú nyomáscsökkentőhöz fizikailag nem csatlakoztatható.

## A nyomáscsökkentő szett tartalma:

- 1 db Reca-Cavagna típusú gyorscsatlakozós nyomáscsökkentő (üzemi nyomás: 29 mbar, teljesítmény: 1.8 kg/h)
- 1 db flexibilis gáztömlő a gázkészülékhez (grillsütő) történő csatlakozáshoz (hosszúsága: 1.2 m)
- 1 db bilincs a gáztömlő és a nyomáscsökkentő csatlakoztatásához (gyárilag felszerelve)
- 1 db bilincs a gáztömlő gázkészülékhez történő csatlakoztatásához
- 1 db 7.0 mm-es villáskulcs
- 1 db kezelési útmutató.

## Grill gázpalack üzembe helyezésének lépései:

1. A gáztömlő szabad végét a szettben található bilinccsel rögzítse a gázkészülék (grillsütő) csatlakozási pontjához. Csatlakoztatás előtt kérjük olvassa el a gázkészülék használati leírását tartalmazó dokumentációt is.
2. A grill gázpalack szelepéről távolítsa el a zsugorfóliát, majd a csatlakozóról húzza le a szelep mechanikai védelmét biztosító műanyag kupakot.
3. A grill gázpalack esetében - a hagyományos, menetes szelepekkel ellentétben,- tömítőgyűrű alkalmazására nincs szükség, a gáztömör csatlakozást a szelep belsejében lévő tömítések biztosítják.
4. A nyomáscsökkentő biztonságos csatlakoztatása érdekében a grill gázpalackot helyezze egy vízszintes felületre. Ügyeljen arra, hogy a grill gázpalack használat során mindig függőleges helyzetben álljon!
5. A nyomáscsökkentő csatlakoztatása előtt az elfordítható szelepnitő csapot állítsa olyan állásba, hogy a csapon a zöld jel legyen felfelé. (lásd: 1. ábra) Ebben az állásban a szelep zárva van, a nyomáscsökkentő kizárólag ennél az állásnál csatlakoztatható a palack szelephöz.
6. A nyomáscsökkentőt egy határozott mozdulattal nyomja rá a szelep csonkjára, a megfelelő csatlakozást egy kattanás jelzi. (lásd: 2. ábra)
7. A szelepet a szelepnitő csap elforgatásával tudja megnyitni, ekkor a piros színű láng-jel legyen felül. (lásd: 3. ábra)
8. A csap megnyitását követően ellenőrizze a csatlakozások és a gázkészülék tömörségét szivárgás ellenőrző spray vagy szappanos víz segítségével. Szivárgás észlelése esetén zárja el a csapot! (a zöld jel legyen felül) Amennyiben a szivárgást nem sikerül megszüntetnie, kérje szakember segítségét!
9. A nyomáscsökkentő eltávolítása: a csapot zárja el (a zöld jel legyen felül), majd a csap benyomásával a nyílal jelzett irányba (lásd: 4. ábra) a nyomáscsökkentő eltávolítható a szelepről. Ekkor mind a grill gázpalack szelepe, mind a nyomáscsökkentő lezár. (A nyomáscsökkentőt kizárólag ebben az állásban tudja a grill gázpalackról eltávolítani.)
10. Amennyiben a grill gázpalack üres vagy üzemben kívül van helyezve, kérjük szíveskedjen a védőkupakot visszahelyezni a szelepcsonkra.
11. A gázkészülék használata során minden esetben tartsa be a gázkészülékre vonatkozó kezelési utasításokat!
12. Tűz, vagy rendkívüli esemény esetén értesítse tűzoltóságot a 105 vagy a 112 hívószámon!

Tájékoztatjuk, hogy a grill gázpalackot a MOL Nyrt. az eredeti áron visszavásárolja Öntől. A grill gázpalackhoz vásárolt nyomáscsökkentő-szett nem betétdíjas termék.

Visszavásárlás helye: a grill gázpalackot értékesítő kijelölt MOL töltőállomások. (a kijelölt töltőállomások listáját keresse a MOL honlapján)  
Visszavásárlás feltételei: megfelelő esztétikai állapotú, sértetlen, ép szeleppel ellátott grill gázpalack visszavásárlását biztosítjuk.



1. ábra



2. ábra



3. ábra



4. ábra