



Termék kezelési és felhasználási ajánlás

MOL Hydro hidraulikaolajok

A berendezések maximális védelme, a biztonságos üzemvitel illetve az alkalmazott kenőanyag optimális élettartamának, teljesítményszintjének eléréséhez az alábbi kezelési és felhasználási ajánlások betartását javasoljuk.

Kiválasztás

- Termékválasztás előtt a szükséges teljesítményszint és az esetlegesen szükséges gépgyártói jóváhagyások megléte mellett mindig ellenőrizze a betölthető olaj tisztaságára vonatkozó gépkönyvi előírást is. Speciális tisztasági követelmény esetén:
 - válasszon növelt tisztaságú kenőanyagot és azt megfelelő hatékonyságú szűrőn keresztül töltsen a berendezésbe. Ha a berendezés és a rendszer tisztasága megfelelő további mellékáramköri szűrés nem válik szükségessé.
 - amennyiben a felhasználandó kenőanyag tisztasága csak az adott terméktípusra vonatkozó DIN előírásnak (21/19/16) felel meg és nem teljesíti a gépgyártói szigorúbb követelményt, akkor a szűrőn keresztül történő feltöltés után minden esetben javasolt az olaj cirkuláltatása és mellékáramköri szűrése.

Tárolás

- Tárolásnál mindig zárja a hordókat, konténereket, tárolókat víz vagy más szennyeződés bejutásának, így a termékminőség romlásának elkerülése érdekében.

Előkészítés

- Betöltés után, az üzemelés megkezdése előtt javasolt a töltet cirkuláltatása és mellékáramköri szűrése a rendszerben lévő szennyeződések eltávolítása érdekében. A töltet tisztaságát folyamatosan ellenőrizze és a szűrést addig folytassa, amíg a gépkönyvi követelménynek megfelelő minimum tisztasági értéket el nem éri.
- Új berendezések feltöltése, illetve szennyezett rendszerek olajcseréje esetén is javasolt az átöblítés és az öblítőolaj mellékáramköri szűrése. A szűrést addig kell folytatni, amíg az olaj tisztasága el nem éri a gépgyártó által megkövetelt szintet, így biztosítható, hogy a friss olajtöltet megfelelő tisztaságú berendezésbe kerüljön. A tisztítás akkor tekinthető befejezettnek, amikor az öblítőolaj tisztasága a mérési eredmények alapján a gépkönyvi előírásokat teljesíti.

Karbantartás, üzemeltetés

- Rendszeresen ellenőrizze az olaj állapotát, szükség esetén alkalmazzon mellékáramköri szűrést.
- Az olajcserét a gépgyártói ajánlásoknak, illetve az olajvizsgálati eredményeknek megfelelően tervezze be, végezze el.

Amennyiben rendellenességet tapasztal, keresse kenőanyag forgalmazója képviselőjét vagy Kenéstechnikai szakértőinket a lubtechdesk@mol.hu email címen.